



NOTAS:

- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MIN. 600mm).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ± 2%.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | TIPO | DIMENSÕES | | | |
|---|-----------|--------|----------|-------------|------------|------|------|
| | | | MATERIAL | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CLIENTE: | | | ESCALA: | DESENHO: | RODRIGO B. | DATA | NOME |
| TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS. | | | ○ | VERIF. | | | |
| | | | ○ | CONTR. | | | |
| | | | ○ | APROV. | RUBENS | | |
| TERMOPLÁSTICOS LTDA. | | | Nº | SR.3-2684-0 | | | |